



FICHA TÉCNICA CB650R



MOTOR	
Tipo	Cuatro cilindros en línea, 4 tiempos, 16 válvulas, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada (cm ³)	649 cc
Diámetro x Carrera (mm)	67,0 x 46,0
Relación de Compresión	11,6 : 1
Potencia Máxima	70 kW / 12.000 rpm
Par Máximo	63 Nm / 9.500 rpm
Capacidad Aceite	2,7 L
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	
Carburación	Inyección electrónica de gasolina PGM FI
Capacidad Depósito Gasolina	15,4 L
Consumo de Gasolina (WMTC)	20,4 km/litro
SISTEMA ELÉCTRICO	



Arranque	Eléctrico
Capacidad Batería	12V / 8,6 AH
Potencia ACG (Alternador)	370W
TREN DE TRANSMISIÓN	
Tipo de Embrague	Multidisco en baño de aceite
Tipo de Transmisión	6 velocidades
Transmisión Final	Cadena
BASTIDOR	
Tipo	Diamante. Acero
PARTE CICLO	
Dimensiones (LxAnxAl)	2130 x 780 x 1075 mm
Distancia entre Ejes	1450 mm
Ángulo de Lanzamiento	25.5°
Avance	101 mm
Altura Asiento	810 mm
Distancia Libre al Suelo	150 mm
Peso en Orden de Marcha	202,5 kg
SUSPENSIÓN	
Delantera, tipo	Horquilla Showa USD Big Piston de Función Separada (SFF-BP), de 41mm
Trasera, tipo	Amortiguación Monoshock con ajuste de precarga, en 10 posiciones, 43,5 mm de recorrido
RUEDAS	
Delantera, tipo	Fundición de aluminio con 6 palos de sección hueca
Trasera, tipo	Fundición de aluminio con 6 palos de sección hueca
Neumático Delantero	120/70ZR17 M/C (58W)
Neumático Trasero	180/55ZR17 M/C (73W)
FRENOS	
Sistema ABS, tipo	2 canales; doble disco hidráulico delantero de 310mm, disco hidráulico trasero de 240mm
INSTRUMENTOS Y ELECTRICIDAD	
Instrumentos	Velocímetro digital, tacómetro de barras digital, dos contadores parciales, reloj digital de gasolina de gráfico



	de barra, indicador de subir marcha y posición del cambio, reloj horario digital
Faro	LED
Piloto Trasero	LED