

# Serie F AMT/AT

100%  
HECHO  
EN JAPÓN



\*La carrocería NO hace parte del producto publicitado, la misma constituye una inversión adicional y puede presentar variaciones importantes a la imagen según la aplicación.



CHEVROLET

TECNOLOGÍA  
ISUZU



Los nuevos camiones automatizados y automáticos de la serie F con tecnología Isuzu llegan para mover tu negocio. Son camiones de alto desempeño y menores costos de mantención que te dan seguridad total y comodidad para soportar largas jornadas de trabajo.

# Serie F

## AMT/AT

En Chevrolet nos enfocamos en las necesidades de nuestros clientes, por eso traemos una gama de productos que responde integralmente a todas las exigencias del segmento.



**BAJOS COSTOS OPERACIONALES**



**COMFORT EN CADA VIAJE**



**GARANTÍA DE 5 AÑOS/150.000 KM**



**RESPALDO RED CHEVROLET**



**AMPLIO EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**



**CALIDAD Y RESPALDO ISUZU**

# COMFORT



- ALZAVIDRIOS
- AIRE ACONDICIONADO
- CIERRE CENTRAL
- VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD
- ASIENTO CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
- MEDIA LITERA

# SEGURIDAD



- FRENOS DE AIRE CON ABS
- DOBLE AIRBAG CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE
- ALARMA DE CABINA SUELTA
- ALARMA DE RETROCESO

## Cumple con las siguientes certificaciones internacionales

ECE R14 y R16 (anclaje y cinturones de seguridad)

ECE R29 (certificación de cabina de protección a los ocupantes)

ECE R43 (vidrios laminados inastillables)

# FRR 1119 Y FTR 1524 AMT

---

## BENEFICIOS TRANSMISIÓN AUTOMATIZADA

- Transmisiones automatizadas fabricadas por Isuzu en Japón.
- Menores costos de mantenimiento correctivo, ya que no dispone de conjunto de embrague.
- Comodidad en el manejo. Solo debe preocuparse por acelerar y frenar.



# FVR 1724 AT

---

## BENEFICIOS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

- El FVR 1724 incorpora una transmisión Allison Serie 3000 automática.
- Ideal para labores con detenciones continuas.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR	FRR 1119 AMT	FTR 1524 AMT	FVR 1724 AT
<b>Motor</b>	ISUZU 4HK1-TCC Diésel Turbo Intercooler	ISUZU 6HK1-TCN Diésel Turbo Intercooler	ISUZU 6HK1-TCN Diésel Turbo Intercooler
<b>Nº Cilindros</b>	4 en línea	6 en línea	6 en línea
<b>Cilindrada</b>	5.193 cc.	7.790 cc.	7.790 cc.
<b>Potencia</b>	190 HP/2.600 rpm.	240 HP/2.400 rpm.	240 HP/2.400 rpm.
<b>Torque (Nm/rpm)</b>	510/1.600 - 2.600 rpm.	706/1.450 - 2.600 rpm.	706/1.450 - 2.600 rpm.
<b>Relación compresión</b>	17.5:1	17:1	17:1
<b>Filtro de aire</b>	Tipo ciclónico con toma de aire vertical		
<b>Sistema de lubricación</b>	Bomba de engranajes con filtro de flujo total		
<b>Sistema de refrigeración</b>	Circuito presurizado con estanque de expansión, bomba centrífuga y ventilador con acople termoviscoso.		
<b>Sistema de inyección</b>	Control electrónico (ECM) con "Common rail"		
<b>Norma de emisión</b>	Euro 5 - Sin uso de Urea		

DIMENSIONES Y CAPACIDAD		FRR 1119 AMT	FTR 1524 AMT	FVR 1724 AT
<b>Largo total</b>	(mm)	7.875	8.505	8.505
<b>Ancho cabina sin espejos</b>	(mm)	2.200	2.400	2.400
<b>Alto total</b>	(mm)	2.581	2.896	2.896
<b>Distancia entre ejes</b>	(mm)	4.660	5.050	5.050
<b>Largo carrozable recomendado</b>	(mm)	6.500	6.800	6.800
<b>Voladizo anterior</b>	(mm)	1.170	1.440	1.440
<b>Voladizo posterior</b>	(mm)	2.045	2.015	2.015
<b>Distancia entre largueros</b>	(mm)	840	850	850
<b>Capacidad eje delantero</b>	(kg)	3.600	6.300	6.300
<b>Capacidad eje trasero</b>	(kg)	7.700	9.200	13.000
<b>Peso bruto vehicular</b>	(kg)	11.000	15.000	17.000
<b>Capacidad de carga</b>	(kg)	7.595	10.010	11.510
<b>Tara</b>	(kg)	3.405	4.990	5.490
<b>Estanque de combustible (tapa con llave)</b>	(l)	200	200	200

TRANSMISIÓN		FRR 1119 AMT	FTR 1524 AMT	FVR 1724 AT
<b>Modelo</b>		Isuzu MZZ6N Automatizada de 6 velocidades + Reversa	Isuzu MZW6P Automatizada de 6 velocidades + Reversa	ALLISON 3000 MD3060P Automática de 6 velocidades + Reversa con opción de toma de fuerza
<b>Relaciones de marcha</b>	1º	6,369	6,615	3,486
	2º	3,767	4,095	1,864
	3º	2,234	2,358	1,409
	4º	1,442	1,531	1,000
	5º	1,000	1,000	0,749
	6º	0,720	0,722	0,652
<b>Reversa</b>		6,369	6,615	5,027
<b>Relación final</b>		5,571	5,857	6,833
<b>Tracción</b>		4x2	4x2	4x2

	FRR 1119 AMT	FTR 1524 AMT	FVR 1724 AT
<b>FRENOS</b>			
<b>De Servicio</b>	Aire sobre hidráulico, doble circuito independiente con ABS	Full Aire doble circuito independiente con ABS	
<b>Estacionamiento</b>	Expansión mecánica actúa sobre eje de salida de transmisión	Tipo Maxi-Brake, actuando sobre las ruedas traseras	
<b>De Motor</b>	De control electroneumático con válvula de tipo mariposa actuando en línea de escape		
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>			
<b>Batería</b>	12V - 70Ahx2 / 600CCA		
<b>Alternador</b>	24V/60A		
<b>Motor arranque</b>	24V/5,0Kw		
<b>EJES</b>			
<b>Delantero</b>	Elliot invertido, viga en "I"		
<b>Trasero</b>	Tipo banjo, completamente flotante		
<b>SUSPENSIÓN</b>			
<b>Delantera</b>	Resortes parabólicos y amortiguadores telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora	Resortes semielípticos y amortiguadores telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora	
<b>Trasera</b>	Resortes semielípticos, paquete auxiliar reforzado. Barra estabilizadora		
<b>CHASSIS</b>			
<b>Tipo</b>	Escala, con sección tipo "c"		
<b>Dimensiones</b>	225 x 70 x 6 mm	253 x 85 x 7,6 mm	258 x 85 x 10 mm
<b>Llantas</b>	Delanteras 17.5X6.75 6 pernos Traseras 17.5X6.75 6 pernos	Delanteras 22.5X8.25 10 pernos Traseras 22.5X8.25 10 pernos	Delanteras 22.5X8.25 10 pernos Traseras 22.5X8.25 10 pernos
<b>Neumáticos</b>	Delanteros 235/75R17.5 Traseros 235/75R17.5	Delanteros 11R22.5 Traseros 11R22.5	Delanteros 11R22.5 Traseros 11R22.5
<b>Dirección</b>	Servoasistida hidráulicamente		
<b>Relación engranajes</b>	22.4:1		
<b>Tipo Cabina</b>	Frontal abatible		

SEGURIDAD	FRR 1119 AMT	FTR 1524 AMT	FVR 1724 AT
<b>Frenos ABS</b>	✓	✓	✓
<b>Doble Airbag – conductor y acompañante</b>	✓	✓	✓
<b>Cinturones de seguridad retráctil de 3 puntos</b>	✓	✓	✓
<b>Alarma de cabina suelta</b>	✓	✓	✓
<b>Alarma de retroceso</b>	✓	✓	✓
<b>Certificación ECE R29</b>	✓	✓	✓
<b>Inmovilizador</b>	✓	✓	✓

COMFORT	FRR 1119 AMT	FTR 1524 AMT	FVR 1724 AT
<b>Aire acondicionado</b>	✓	✓	✓
<b>Alzavidrios eléctricos</b>	✓	✓	✓
<b>Cierre centralizado</b>	✓	✓	✓
<b>Asiento con suspensión neumática</b>	✓	✓	✓
<b>Neblineros</b>	✓	✓	✓
<b>Asientos ajustables</b>	✓	✓	✓
<b>Luz de viraje lateral</b>	✓	✓	✓
<b>Radio</b>	✓	✓	✓
<b>Puerto USB carga</b>	✓	✓	✓
<b>Volante regulable en altura y profundidad</b>	✓	✓	✓
<b>Litera</b>	✓	✓	✓

# PROGRAMAS Y BENEFICIOS DE LA MARCA



## DESCUENTO EN COMBUSTIBLE

Acceso sin costo a tarjeta Shell Card con la cual accedes a un descuento de \$20 x litro en estaciones Shell adheridas.



## GARANTÍA CHEVROLET

Disfruta de una de las garantías más amplias del mercado. Los camiones Chevrolet con Tecnología Isuzu cuentan con una garantía de 150.000 km o 5 años, lo que ocurra primero. Siente la seguridad, tranquilidad y confianza de tener un Chevrolet.



## ROAD ASSISTANCE

Un servicio de asistencia para ti y tu camión Chevrolet con tecnología Isuzu durante las 24 horas, los 365 días al año y ante cualquier tipo de inconveniente: desperfecto, accidente o robo de tu camión.



## AMPLIA RED DE CONCESIONARIOS

Accede a nuestra red de concesionarios, que está lista para ayudarte en cualquier lugar del país de Arica a Punta Arenas.



## MANTENCIONES PREPAGADAS

Contratos de Mantenciones Prepagadas a precios preferenciales. Opción de pagar en una sola cuota que incluya el camión y el mantenimiento. Podrás realizar las mantenciones en cualquiera de nuestros concesionarios y con repuestos genuinos. Tarifas planas a través de toda la red Chevrolet de Chile.



## HEALTH CHECK REPORT

Esta herramienta permite generar reportes de las operaciones que ha realizado el camión. Podrás ver sus registros de velocidades, tiempos de detención, fallas reportadas en su historial, entre otros elementos fundamentales para el control de tu camión y/o flota. Siempre pensando en mejorar la rentabilidad de tu negocio.



TECNOLOGÍA  
**ISUZU**